QUALITY & KINDNESS
九州計測器株式会社

SMFL SMFLレンタル

新製品・人気製品

恒温槽　レンタルセレクション

新製品をレンタルにてご提供！

ハイパワー恒温(恒湿)器 ARシリーズ



急速温度変化タイプ「5℃/分」

ハイパワー恒温恒湿器は、試料からの発熱負荷に対応温度変化、温湿度制御から最適機種をレンタルにてお選び頂けます。

型式		ARS-0680-15	ARS-1100-10	ARG-0680-15	ARG-1100-10
温度性能※1	温度範囲	－70～＋180℃			
	温度変化速度	－45℃⇔+155℃での平均			
		15℃/分	10℃/分	15℃/分	10℃/分
	許容発熱負荷	9500W（槽内温度：+20℃）			
能 湿 ※ 度 1 性	温湿度範囲	＋10～＋95℃／10～98%rh		－	
	許容発熱負荷	600W（槽内温湿度：＋85℃／85%rh）		－	

他の環境試験機も続々入荷中！　掲載されていないモデルのご用意もございます。お問い合わせください。



小型超低温恒湿器
MC-712
エスペック
温度範囲:-75~+100℃



恒温恒湿器
プラチナスＪシリーズ
エスペック
温度範囲:-40~+100℃



サーモストリーム
ATS-545-M
ＴＥＭＰＴＲＯＮＩＣ
温度範囲:-75~+225℃



電気マッフル炉
FUW263PB /FU000191
東洋製作所
温度範囲:100℃~1,150℃



ライトスペック恒温恒湿器
LHUシリーズ
エスペック
温度範囲:-20~+85℃
入力電源:AC100V1φ



恒温器
パーフェクトオーブン
エスペック
温度範囲:+200℃/+200℃



小型環境試験器
SHシリーズ
エスペック
温度範囲:-40℃～+150℃




低温恒温恒湿器
NEOシリーズ
エタック
温度範囲:-40℃～+100℃

事例：恒温槽を用いた電子部品/電装品の評価

評価系すべての計測器をレンタルにてご提供いたします

EV/HEV 用インバータの評価には、高電圧バッテリ（車載電池）の代わりに高電圧直流電源とを用いて評価をします。
また三相モータの絶縁不良のチェックとして、耐電圧絶縁試験も行います。



NO.	機器名	目的
①	恒温槽・PL-3J	環境試験
②	オシロスコープ・MSO54	波形計測
③	パワーアナライザ・PW6000	電力測定
④	DC電源・HX500-30	入力電源・模擬電源
⑤	耐圧試験機・TOS9303	AC/DC 耐圧試験・絶縁抵抗

三井住友ファイナンス＆リースグループ
SMFLレンタル株式会社 計測器事業部　http://www.smfl-r.co.jp/measure/

東日本	0120-706-120		西日本	0120-959-008	
本　社	〒101-0003	東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 如水会ビル 10 階	名古屋	〒460-0003	愛知県名古屋市中区錦 2-19-1 名古屋鴻池ビル 9 階
仙　台	〒980-0014	宮城県仙台市青葉区本町2-10-28 カメイ・仙台グリーンシティ 5 階	大　阪	〒542-0081	大阪府大阪市中央区南船場 3-10-19 銀泉心斎橋ビル 8 階

有効期限：2026年3月31日　© SMFL Rental Company,Limited